



CERWIN-VEGA!

SEE RED

Die XLS Serie.
Bringt Leben in Ihr Heim.

XLS
Series

Die XLS Serie.

Erleben Sie sie live. Erleben Sie sie laut.

Lassen Sie Ihr Zimmer erbeben!

Nichts kann das Erlebnis eines Live-Konzerts schlagen. Wenn Sie Rock, Pop, Hip-Hop oder großartigen Kinosound lieben, dann kennen Sie die vibrierende und die durchdringende Erfahrung eines professionellen Tonsystems, die es zu etwas Besonderem macht. Hey, wir sollten es wissen. Wir sind Cerwin-Vega! und wir haben unser Renommee durch die Lieferung professioneller Ausrüstung aufgebaut, die von Kinos und Bands auf der ganzen Welt verwendet wird. Sie müssen nicht überrascht sein, wenn der letzte große Event, an dem Sie teilgenommen haben, von Cerwin-Vega! ausgerüstet wurde! Jetzt müssen Sie aber nicht auf Ihre nächste Konzertreihe oder die nächsten Kinotickets warten, um das grundsätzliche Gefühl von Cerwin-Vega! kennenzulernen. Wir stellen die XLS Serie für Ihr Heim vor. Wenn Sie sich einem lauten und kräftigen Klang von Ihrem zukünftigen System erhoffen, haben Sie hier Ihr passendes Gerät gefunden.

XLS-215



Bringt Leben in Ihr Heim.

Mit der XLS-Reihe erhalten Sie alles, mit dem Sie eine Live-Konzert- oder Kinoatmosphäre zu Hause erleben zu können. Mit einem kompletten Sortiment von Lautsprechern, Subwoofern und Centerboxen können Sie die XLS-Linie einsetzen, um Ihre ultimative Live- und lautstarke Atmosphäre zu kreieren. Beginnen Sie mit einzelnen Einheiten und bauen Ihr System wie gewünscht auf oder entwerfen Sie Ihr eigenes Komplettsystem, das für Sie geeignet ist. Jede Einheit wurde mit dem Schwerpunkt auf Basswiedergabe und Belastbarkeit entwickelt. Aber verstehen Sie uns nicht falsch, Leistung und Lautstärke sind nur Teil des Konzepts. Die XLS-Serie zeichnet sich auch durch Horn- und Schallwanddesigns aus, die das gesamte Zimmer mit Klarheit und akustischen Details füllen. Suchen Sie das für Sie geeignete Gerät aus, indem Sie alle unsere Spezifikationen auf der Rückseite prüfen.

XLS

Series

CVHF-A21S



CVHF-A18S



Klang wie bei einem Profi.

Möglicherweise besitzen Sie ein System, das mehr Power im tiefen Bassbereich benötigt. Wie wäre es, wenn Sie Ihren Freunden einem kleinen Schrecken einjagen und Sie sie beeindrucken? Vergessen Sie zusätzliche Verstärker und fügen einfach unsere CVHF-Subwoofer hinzu. Mit massiven, einfachen Treibern und eingebauten, kräftigen Verstärkern können diese sicher den Mietvertrag beenden oder die Fenster zerspringen lassen. Die Subwoofer wurden ursprünglich für den Bühneneinsatz entwickelt, sie besitzen jetzt Hochleistungsverstärker und Treiber, die für den Hausgebrauch abgestimmt wurden.



UME

www.myspace.com/umemusic

Ume ist ein Texas-Trio, das von derwischartigen Sängerin/Gitarristin angeführt wird, die auf einem Standard PR-Portraitfoto aussieht, als wenn sie keiner Fliege etwas zuleide tun könnte. Geben Sie ihr jetzt eine Gitarre, einen Marshall-Turm und ein Mikrophon und treten Sie weit zurück. Ume geht mit Cerwin-Vega! pro Gerät auf Tour.

Ume Konzertfoto: Bill Ellison

XLS

Series

Die Lautsprecher der XLS-Serie von Cerwin-Vega! für zu Hause liefern neue Extreme hinsichtlich klassischem Cerwin-Vega! Klang, Präsenz und Belastbarkeit. Der XLS betont in der Cerwin-Vega! Tradition von kräftigem Klang vor allem den Bass. Die neuen XLS-Treiber wurden für eine laute Wiedergabe entwickelt und liefern dabei aber immer klare Ton- und musikalische Details. Ein optimiertes Horn-Design sorgt für eine weichere Streuung der hohen Frequenzen und für einen besseren Klang über einen großen Frequenzbereich. Die neue Schallwand für den mittleren Bereich und das aufgeteilte Gehäuse liefern verfeinerte und detailliertere Mitteltöne, unter Beibehaltung der klassischen Schlagkraft und Lautstärke von Cerwin-Vega! Die XLS-Palette besteht aus den folgenden Modellen:

	XLS-215	XLS-15	XLS-12	XLS-28
Description :	Dual 15" 3-way	15" 3-way	12" 3-way	Dual 8" 3-way
Frequency Response :	38 Hz - 20 kHz (-3 dB) 36 Hz - 20 kHz (-10 dB)	38 Hz - 20 kHz (-3 dB) 36 Hz - 20 kHz (-10 dB)	43 Hz - 20 kHz (-3 dB) 37 Hz - 20 kHz (-10 dB)	45 Hz - 20 kHz (-3 dB) 38 Hz - 20 kHz (-10 dB)
Power Handling :	500 watts (Peak)	400 watts (Peak)	300 watts (Peak)	200 watts (Peak)
Sensitivity in SPL :	95.3 dB (@ 8 ohms @ 1 meter full)	92.3 dB (@ 8 ohms @ 1 meter full)	90.8 dB (@ 8 ohms @ 1 meter full)	89.8 dB (@ 8 ohms @ 1 meter full)
Impedance :	6 ohms*	6 ohms*	6 ohms*	6 ohms*
Crossover Frequencies :	280 Hz / 2.4 kHz	280 Hz / 2.4 kHz	380 Hz / 2.4 kHz	380 Hz / 2.4 kHz
Protection :	Yes Fuse (System)	Yes Fuse (System)	Yes Fuse (System)	Yes Fuse (System)
Video Shielding :	No	No	No	No
Dimensions :	49.7" x 17" x 21.1" (HxWxD) 1260 mm x 430 mm x 535 mm	40.6" x 17" x 18.5" (HxWxD) 1030 mm x 430 mm x 470 mm	37.6" x 13.8" x 13" (HxWxD) 955 mm x 350 mm x 330 mm	33.7" x 11.1" x 12.2" (HxWxD) 855 mm x 280 mm x 310 mm
Net Weight :	116 lb / 52.6 kg	85 lb / 38.5 kg	56 lb / 25.4 kg	43 lb / 19.5 kg

	XLS-6	XLS-6C
Description :	6.5" 2-way	Dual 6.5" 2-way
Frequency Response :	50 Hz - 20 kHz (-3 dB) 39 Hz - 20 kHz (-10 dB)	64 Hz - 20 kHz (-3 dB) 44 Hz - 20 kHz (-10 dB)
Power Handling :	125 watts (Peak)	125 watts (Peak)
Sensitivity in SPL :	85 dB (@ 8 ohms @ 1 meter full)	89.3 dB (@ 8 ohms @ 1 meter full)
Impedance :	6 ohms*	6 ohms*
Crossover Frequencies :	2 kHz	2 kHz
Protection :	Yes (High freq. Only)	Yes (High freq. Only)
Video Shielding :	Yes	Yes
Dimensions :	15.2" x 7.9" x 11.5" (HxWxD) 385 mm x 200 mm x 290 mm	8.1" x 22.9" x 10.3" (HxWxD) 205 mm x 580 mm x 260 mm
Net Weight :	16 lb / 7.2 kg	23 lb / 10.4 kg

* 8 Ohm kompatibel.

Cerwin-Vega! ist ständig bestrebt, die höchsten Standards beizubehalten. Wegen diesen Bestrebungen können gelegentlich Änderungen an vorhandenen Produkten ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden. Spezifikationen und Aussehen können von sich denen unterscheiden, die in dieser Broschüre aufgelistet oder dargestellt werden.

	XLS-15S	XLS-12S	CVHF-A21S	CVHF-A18S
Description :	15" Active Subwoofer	12" Active Subwoofer	21" Active Subwoofer	18" Active Subwoofer
Frequency Response :	40 Hz - 300 Hz LFE (±3 dB) 34.5 Hz - 430 Hz LFE (±10 dB)	43 Hz - 300 Hz LFE (±3 dB) 38 Hz - 350 Hz LFE (±10 dB)	35 Hz - 120 Hz	36 Hz - 120 Hz
Frequency Range :	1: 25 Hz - 150 Hz (-10 dB)	1: 28 Hz - 150 Hz (-10 dB)	1: 28 Hz - 150 Hz (-10 dB)	1: 28 Hz - 150 Hz (-10 dB)
Power :	250 watts RMS	250 watts RMS	1200 / 2400 watts	700 / 1400 watts
Crossover :	Variable LPF: 50 Hz - 150 Hz	Variable LPF: 50 Hz - 150 Hz	Variable LPF: 65 Hz - 130 Hz HPF: 25 Hz	Variable LPF: 65 Hz - 130 Hz HPF: 25 Hz
Controls :	Volume, Low Pass Freq., Phase	Volume, Low Pass Freq., Phase	HPF: 65 Hz, 85 Hz, 130 Hz Variable LPF: 65 Hz, 130 Hz Polarity Switch: 0 - 180	HPF: 65 Hz, 85 Hz, 130 Hz Polarity Switch: 0 - 180
Parametric Equalizer :	N/A	N/A	Gain, Frequency, Q	N/A
Dimensions :	24.1" x 17" x 22.9" (HxWxD) 610 mm x 430 mm x 580 mm	18.2" x 13.8" x 20.5" (HxWxD) 460 mm x 350 mm x 520 mm	31.7" x 24.1" x 23.3" (HxWxD) 803 mm x 610 mm x 592 mm	25.7" x 21.1" x 23.7" (HxWxD) 653 mm x 534 mm x 602 mm
Net Weight :	68 lbs / 30.8 kg	48 lbs / 21.7 kg	194.5 lb / 88.3 kg	125.5 lb / 57 kg
Input Connectors :	L&R + LFE RCA, and speaker level barrier strips	L&R + LFE RCA, and speaker level barrier strips	L&R XLR/RCA In and Through XLR/RCA Link Out	L&R XLR/RCA In and Through XLR/RCA Link Out
LF Driver :	15" Paper cone foam half roll cast frame woofer	12" Paper cone foam half roll cast frame woofer	21" Paper cone double roll cast frame woofer	18" Paper cone double roll cast frame woofer

CERWIN-VEGA!